

Технические характеристики

Тельфер электрический CD (380 В)

г/п, т	высота подъема, м	скорость подъема, м/мин	скорость передвижения, м/мин	диаметр каната, мм	№ двугавровой балки	Мин радиус закругления пути, м	мощность двигателя подъема, кВт	мощность двигателя передвижения, кВт	напряжение силовой цепи/цепи управления, В	строительная высота, мм	масса, кг	габаритные размеры, мм	габаритные размеры упаковки, мм
0,5	6	8	20	5,1	18М-30М	1,0	0,8	0,2	380/42	650	121	616x884x650	980x410x610
	12					650				130	760x884x650	1200x410x620	
1,0	6	8	20	7,4	18М-30М	1,0	1,5	0,4	380/42	667	137	758x884x667	1200x410x620
	9					767				190	954x884x767	1330x410x620	
	12					767				172	954x884x767	1330x410x620	
	18					767				188	1150x884x767	1460x410x620	
	24					767				204	1346x884x767	1590x410x620	
	30					767				220	1542x884x767	1720x410x620	
	36					767				236	1742x884x767	1850x410x620	
2,0	6	8	20	11	24М-40М	1,2	3,0	0,4	380/42	840	221	820x930x840	1220x500x640
	9					950				285	1020x930x950	1430x500x640	
	12					950				285	1020x930x950	1430x500x640	
	18					950				309	1220x930x950	1640x500x640	
	24					950				332	1420x930x950	1850x500x640	
	30					950				353	1620x930x950	2060x500x640	
	36					950				374	1820x930x950	2270x500x640	
3,2	6	8	20	13	24М-40М	1,2	4,5	0,4	380/42	954	281	932x930x954	1380x500x670
	9					1058				354	1138x930x1058	1600x500x670	
	12					1058				354	1138x930x1058	1600x500x670	
	18					1058				390	1344x930x1058	1820x500x670	
	24					1058				420	1550x930x1058	2040x500x670	
	30					1058				451	1756x930x1058	2260x500x670	
	36					1058				482	1962x930x1058	2480x500x670	
5,0	6	8	20	15	36М-45М	1,5	7,5	0,8	380/42	1120	473	1047x1055x1120	1570x570x750
	9					1283				630	1257x1055x1283	1800x570x750	
	12					1283				597	1257x1055x1283	1800x570x750	
	18					1283				646	1467x1055x1283	2030x570x750	
	24					1283				686	1677x1055x1283	2260x570x750	
	30					1283				726	1877x1055x1283	2490x570x750	
	36					1283				766	2077x1055x1283	2720x570x750	
10,0	12	7	20	15	36М-45М	3,5	13,0	0,8	380/42	1350	1098	1783x1055x1350	2125x626x980
	18					1350				1209	2145x1055x1350	2375x626x980	
	24					1350				1263	2507x1055x1350	2737x626x980	
	30					1350				1317	2869x1055x1350	3099x626x980	
16,0	12	3,5	18	17,5	45М	6,0	13,0	0,8	380/42	2100	1492	2089x1055x2200	2431x626x1830
	18					2100				1598	2529x1055x2200	2871x626x1830	
	24					2100				1650	2969x1055x2200	3311x626x1830	
	30					2100				1750	3409x1055x2200	3751x626x1830	
20,0	12	3,3	14	19,5	45М	6,0	13,0	0,8	380/42	2186	1550	2395x1215x2300	2737x696x1930
	18					2186				1660	2835x1215x2300	3043x696x1930	
	24					2186				1770	3275x1215x2300	3349x696x1930	
	30					2186				1880	3715x1215x2300	3655x696x1930	